



## Zamienniki rozpylaczy ISO Lechler - Hardi

Wypływ cieczy (l/min) przy ciśnieniu 3 bar

Lechler ISO		Hardi – oznakowanie własne									
Rozmiar rozpylaczy		Rozpylacze płaskostrumieniowe				Rozpylacze Reflex		Rozpylacze wirowe		Rozpylacze 3-otworowe	
	l/min	Syntal	l/min	Ceramika	l/min	Syntal	l/min	Ceramika	l/min	Syntal/ Ceram.	l/min
-005	0,20										
-0067	0,27	4110-08	0,31					1299-08	0,29		
-01	0,39	4110-10	0,47					1299-10	0,37		
-015	0,59			3110-0,49	0,60			1299-12	0,57	3-H	0,66
-02	0,80	4110-12	0,73					1299-14	0,76		
-025	0,99	4110-14	0,91	3110-0,70	0,86	4598-10	1,04			3-H	1,01
-03	1,19	4110-16	1,11	3110-0,99	1,21			1299-16	1,08		
		4110-18	1,32					1299-18	1,37	3-H	1,33
-04	1,58	4110-20	1,59	3110-1,40	1,71	4598-12	1,51				
-05	1,97	4110-24	2,08	3110-1,69	2,07	4598-14	1,94	1299-20	1,90	3-H	2,03
-06	2,36			3110-1,98	2,42						
-08	3,16	4110-30	2,94			4598-16	2,88			3-H	2,80
						4598-18	3,53			3-H	3,35
-10	4,00	4110-36	4,04			4498-20	4,54			3-H	4,00

Rozpylacze rolnicze Lechler są oznakowane wg normy ISO 10625

Oznakowanie kolorami dotyczy następujących typów rozpylaczy:

- płaskostrumieniowe: ID, IDN, IDK, IDKN, IS, IDK-S, LU, ST, AD, ES, FD, FT
- wirowe: ITR, TR

**Adapter WISTLOC-MULTIJET**  
Nr katalog. 092.163.56.00.22.0



**Adapter Rau-MULTIJET**  
Nr katalog. 092.163.56.00.21.0



**Adapter Hardi-MULTIJET**  
Nr katalog. 092.163.56.00.20.0





## Zamienniki rozpylaczy ISO Lechler - AlbuZ

Wyływ cieczy (l/min) przy ciśnieniu 3 bar

Lechler ISO		ALBUZ - oznakowanie własne							
Rozmiar rozpylaczy		Rozpylacze płaskostrumien.		Rozpylacze wachlarzowe		Rozpylacze wirowe		Rozpylacze 3-otworowe	
	l/min	Ceramika	l/min	Ceram.	l/min	Ceramika	l/min	Ceram.	l/min
-005	0,20					ATR	0,21		
-0067	0,27					ATR	0,29		
-01	0,39					ATR	0,38		
-015	0,59	APE, APG	0,61			ATR	0,59	EXA	0,61
-02	0,80	APE, APG	0,85			ATR	0,77		
-025	0,99			APM	0,95			EXA	0,97
-03	1,19	APE, APG	1,21			ATR	1,10	EXA	1,10
-04	1,58	APE, APG	1,71	APM	1,58	ATR	1,40	EXA	1,40
-05	1,97	APE, APG	2,07			ATR	1,94	EXA	2,15
-06	2,36	APE, APG	2,42	APM	2,38				
-08	3,16			APM	3,18				
		APE, APG	3,41					EXA	3,45
-10	4,00			APM	3,96				
		APE, APG	4,83					EXA	4,60
-15	6,00			APM	5,63				
		APE, APG	6,88						
-20	8,00			APM	7,35				
		APE, APG	9,70						

Rozpylacze rolnicze Lechler są oznakowane wg normy ISO 10625

Oznakowanie kolorami dotyczy następujących typów rozpylaczy:

- płaskostrumieniowe: ID, IDN, IDK, IDKN, IS, IDK-S, LU, ST, AD, ES, FD, FT
- wirowe: ITR, TR

**Adapter TWISTLOC-MULTIJET**  
Nr katalog. 092.163.56.00.22.0



**Adapter Rau-Multijet**  
Nr katalog. 092.163.56.00.21.0



**Adapter Hardi-MULTIJET**  
Nr katalog. 092.163.56.00.20.0





## Zamienniki rozpylaczy ISO Lechler - TeeJet

Wyływ cieczy (l/min) przy ciśnieniu 3 bar

Lechler ISO		TeeJet - oznakowanie własne							
Rozmiar rozpylaczy		Rozpylacze wachlarzowe		Wirowe o pełnym stożku				Wirowe o pustym stożku	
	l/min		l/min		l/min		l/min		l/min
								TXV-1	0,07
								TXV-2	0,13
-005	0,20							TXV-3	0,20
-0067	0,27							TXV-4	0,26
-01	0,39	K-.50, TK-.50	0,40					TXV-6	0,39
-015	0,59	K-.75, TK-.75	0,59					TXV-8	0,53
								TXV-10	0,66
-02	0,80	K-1, TK-1	0,80	TG-1	0,74			TXV-12	0,79
-025	0,99								
-03	1,19	K-1.5, TK-1.5	1,18					TXV-18	1,18
				TG-2	1,49			SS2-2W	1,44
-04	1,58	K-2, TK-2, TF-2	1,58					TXV-26	1,71
-05	1,97	K-2.5, TK-2.5, TF-2.5	1,97			FL-5V	1,97	SS2-5W	1,99
-06	2,36	K-3, TK-3, TKT-3, TF-3	2,37	TG-3	2,23	FL-6,5V	2,56		
-08	3,16	K-4, TK-4, TF-4	3,15	TG-4	3,08	FL-8V	3,15	SS3-8W	3,10
								SS5-5W	3,86
-10	4,00	K-5, TK-5, TKT-5, TF-5, KLC-5	3,95	TG-5	3,72	FL-10V	3,93	SS5-8W	3,97
		TFW-12	4,74	TG-6	4,59			SS5-10W	5,13
-15	6,00	K-7.5, TK-7.5, TF-7.5	5,92	TG-8	6,17	FL-15V	5,90	SS5-15W	5,26
		KLC-9	7,10						
-20	8,00	K-10, TK-10, TF-10, TFW-20	7,90					SS10-10W	7,70

**Adapter TWISTLOC-MULTIJET**  
Best.-Nr. 092.163.56.00.22.0



**Adapter Rau-MULTIJET**  
Best.-Nr. 092.163.56.00.21.0



**Adapter Hardi-MULTIJET**  
Best.-Nr. 092.163.56.00.20.0





## Zamienniki rozpylaczy ISO Lechler – Lechler

Wyływ cieczy (l/min) przy ciśnieniu 3 bar

Lechler ISO		Lechler - oznakowanie własne									
Rozmiar rozpylaczy		Rozpylacze FT		Rozpylacze LP		652-xxx 120°		OC		Kryzy dozujące	
	l/min		l/min		l/min		l/min		l/min		l/min
						-187	0,10				
						-217	0,14				
-005	0,20					-247	0,20				
-0067	0,27					-277	0,27				
-01	0,39			LP-307	0,41	-307	0,39				
-015	0,59	0,75-348	0,61	LP-347	0,61	-337	0,55			0,8/32	0,53
-02	0,80	1,0-368	0,77	LP-367	0,81	-367	0,77	2	0,80	1,0/39	0,80
-025	0,99										
-03	1,19	1,5-408	1,22	LP-407	1,22	-407	1,23	3	1,24	1,2/48	1,16
-04	1,58	2,0-448	1,53	LP-447	1,63	-447	1,53	4	1,56	1,5/59	1,69
-05	1,97	2,5-488	1,96	LP-487	2,04	-487	1,96	5	1,94		
-06	2,36	3,0-528	2,45	LP-517	2,45	-517	2,33	6	2,32	1,8/72	2,40
-08	3,16	4,0-568	3,06			-567	3,06	8	3,06		
-10	4,00	5,0-608	3,86			-607	3,86				
						-647	4,90	12	4,90		
-15	6,00	7,5-688	6,12			-677	5,82				
-20	8,00	10,0-728	7,72			-727	7,72	20	7,71		

Rozpylacze rolnicze Lechler są oznakowane wg normy ISO 10625

Oznakowanie kolorami dotyczy następujących typów rozpylaczy:

- płaskostrumieniowe: ID, IDN, IDK, IDKN, IS, IDK-S, LU, ST, AD, ES, FD, FT
- wirowe: ITR, TR
- 

**Adapter TWISTLOC-MULTIJET**  
Best.-Nr. 092.163.56.00.22.0



**Adapter Rau-MULTIJET**  
Best.-Nr. 092.163.56.00.21.0



**Adapter Hardi-MULTIJET**  
Best.-Nr. 092.163.56.00.20.0

