

- ✓ **solidna konstrukcja**
- ✓ **ładowność 10 ton**
- ✓ **układ zawieszenia typu tandem**
zapewniający dobre warunki jezdne
- ✓ **łatwe manewrowanie zestawem**
- ✓ **sterowanie wyładunkiem z kabiny**
ciągnika



Jednoosiowe przyczepy rolnicze T-080.2 przeznaczone są do transportu materiałów objętościowych i sypkich (głównie płodów rolnych). Przystosowane są do współpracy z ciągnikami wyposażonymi w dolny zaczep transportowy. Nisko położona podłoga skrzyni ładunkowej umożliwia załadunek i rozładunek niezmechanizowany. Ściana tylna posiada regulowaną zastawkę umożliwiającą dozowanie materiałów sypkich. Instalacja hydrauliczna oraz ruchome burty boczne i tylna zapewniają rozładunek na trzy strony. Jednoosiowy układ jezdny typu tandem znacznie poprawia warunki trakcyjne ciągnika. Przyczepy są w pełni przystosowane do transportu po drogach publicznych.

Dane techniczne	URSUS T-080/2
Ładowność, t	10
Masa przyczepy, kg	2657
Minimalna moc ciągnika, kW/KM	70 / 95
Powierzchnia ładowania, m²	10,2
Pojemność skrzyni podstawowej, m³	5,1
Pojemność skrzyni z nadstawkami, m³	12,3
Gabaryty (bez nadstawek): długość x szerokość x wysokość, mm	5860 x 2500 x 1610
Wymiary wewnętrzne skrzyni ładunkowej: długość x szerokość x wysokość, mm	4410 x 2320 x 600
wysokość z nadstawkami, mm	1200
Rozmiar ogumienia	400/60-15,5 14 PR
Układ hamulcowy	pneumatyczny dwuprzewodowy
Wywrót	trójstronny
Prędkość jazdy, km/h	40
Nacisk na zaczep ciągnika, kN(kg)	17,24 (1757)
W opcji	<ul style="list-style-type: none"> • hamulce pneumatyczne przewodowe