

# NAGRZEWNICE OLEJOWE

## Seria DZH z wbudowanym palnikiem i zbiornikiem oleju, bez odprowadzenia spalin.

### REMKO DZH

#### Bezpośrednia, przenośna moc grzewcza przydatna w budownictwie i rolnictwie

Zimą zwierzęta hodowlane są chronione przed zimmem dzięki przenośnej olejowej nagrzewnicy Remko DZH.

#### Równie idealna do osuszania ziarna.

Aby osuszyć metr sześcienny ziarna potrzeba od 200 do 400 metrów sześciennych powietrza na godzinę. Wielkość potrzebnej nagrzewnicy zależy od mocy wyjściowej dmuchawy suszącej oraz rodzaju procesu osuszania. Podgrzanie powietrza o 1 stopień celsjusza zmniejsza względną wilgotność o 5%, co z kolei pozwala na większą absorpcję wody przez osuszone powietrze.

Rzemieślnicy i pracownicy budowlani doceniają liczne zalety praktycznych nagrzewnic serii DZH. Są one poręczne, bezproblemowe, łatwe w użyciu i idealnie nadają się do odładzania lub podgrzewania materiałów budowlanych, pojazdów, sprzętu, rur wodnych itd. Urządzenia te umożliwiają także efektywne i szybkie ogrzewanie zamkniętych, ale dobrze wentylowanych pomieszczeń.

- Wbudowany w system wysokiego ciśnienia palnik olejowy na olej opałowy EL lub Diesel
- Komora spalania wykonana ze stali nierdzewnej
- 100% wydajności
- Wbudowany zbiornik oleju lub przyłącze do zbiornika oleju
- Łatwość transportu
- W pełni zautomatyzowane działanie



REMKO DZH 30

### Dane techniczne



Model		DZH 20-2	DZH 30-2	DZH 50-2	DZH 90
Maksymalne znamionowe obciążenie cieplne	kW	18	30	45	93
Znamionowa wydajność grzewcza	kW	18	30	45	93
Przepływ powietrza	m <sup>3</sup> /h	350	450	1.400	2.150
Paliwo		Olej opałowy/Diesel			
Maksymalne zużycie paliwa	l/h	1.80	3.07	4.60	9.40
Pojemność zbiornika	litre	17	40	62	80
Źródło zasilania	V/Hz	230/1~/50			
Długość	mm	800	1,050	1,090	1,400
Szerokość	mm	300	500	500	580
Wysokość	mm	520	615	740	900
Waga	kg	20.6	36.7	42.8	69
Nr katalogowy		116200	116300	116500	119000

### Akcesoria

Wodoodporny termostat, gotowy do montażu, typ zabezpieczenia IP 54, 10 metrowy wodoodporny przewód elektryczny z wtyczką, wodoodporna osłona wykonana ze stali nierdzewnej	1011250	1011250	1011250	1011250
Termostat listwowy, gotowy do montażu	1011270	1011270	1011270	1011270
Filtr oleju	1011226	1011226	1011226	
Zestaw do podgrzewania zbiornika oleju	1002518	1002519	1002519	W zestawie
Podwozie	1011225	W zestawie	W zestawie	W zestawie
Zbiornik oleju do DZH/DZ z przewodem oleju o długości 5 metrów	1002523	1002523	1002523	1002523